

Alle Programmiersprachen stellen elementare Datentypen zur Repräsentation von Zahlen zur Verfügung. In C/C++:

<code>unsigned int, unsigned short, unsigned long</code>	\mathbb{N}_0
<code>int, short, long</code>	\mathbb{Z}
<code>float, double</code>	\mathbb{R}
<code>complex<float>, complex<double></code>	\mathbb{C}

Diese sind Idealisierungen der Zahlenmengen $\mathbb{N}_0, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Bei `unsigned int`, `int` ... besteht die Idealisierung darin, dass es eine größte (bzw. kleinste) darstellbare Zahl gibt. Ansonsten sind die Ergebnisse *exakt*.

Bei `float` und `double` kommt hinzu, dass die meisten innerhalb des erlaubten Bereichs liegenden Zahlen nur *näherungsweise* dargestellt werden können.

Potenzreihe für e^x

- e^x lässt sich mit einer Potenzreihe berechnen:

$$e^x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

- Dies formulieren wir rekursiv:

$$y_1 = x, \quad S_1 = 1 + y_1, \quad (\text{Anfangswerte}).$$

Rekursion:

$$y_n = \frac{x}{n} y_{n-1}, \quad S_n = S_{n-1} + y_n.$$

- Probiere verschiedene Genauigkeiten und Werte von x .

- Für $x = 1$ und float-Genauigkeit erhalten wir:

1.0000000000000000e+00	1	2.0000000000000000e+00
5.0000000000000000e-01	2	2.5000000000000000e+00
1.666666716337204e-01	3	2.666666746139526e+00
4.166666790843010e-02	4	2.708333492279053e+00
8.333333767950535e-03	5	2.716666936874390e+00
1.388888922519982e-03	6	2.718055725097656e+00
1.984127011382952e-04	7	2.718254089355469e+00
2.480158764228690e-05	8	2.718278884887695e+00
2.755731884462875e-06	9	2.718281745910645e+00
2.755731998149713e-07	10	2.718281984329224e+00
0.0000000000000000e+00	100	2.718281984329224e+00
	ex	2.718281828459045e+00

... also 7 gültige Ziffern.

- Für $x = 5$...

9.333108209830243e-06	21	1.484131774902344e+02
	ex	1.484131591025766e+02

... dito.

- Für $x = -1$ und float-Genauigkeit erhalten wir:

2.755731998149713e-07	10	3.678794205188751e-01
-2.505210972003624e-08	11	3.678793907165527e-01
2.087675810003020e-09	12	3.678793907165527e-01
	ex	3.678794411714423e-01

... 6 gültige Ziffern.

- Für $x = -5$

-5.0000000000000000e+00	1	-4.0000000000000000e+00
1.2500000000000000e+01	2	8.5000000000000000e+00
-2.083333396911621e+01	3	-1.233333396911621e+01
2.604166793823242e+01	4	1.370833396911621e+01
-2.333729527890682e-02	15	1.118892803788185e-03
7.292904891073704e-03	16	8.411797694861889e-03
1.221854423194557e-10	28	6.737461313605309e-03
0.0000000000000000e+00	100	6.737461313605309e-03
	ex	6.737946999085467e-03

nur noch 4 gültige Ziffern!

- Für $x = -20$ und `float`-Genauigkeit sind ...

```
-2.0000000000000000e+01  1 -1.9000000000000000e+01
 2.0000000000000000e+02  2  1.8100000000000000e+02
-1.333333374023438e+03  3 -1.152333374023438e+03
 6.666666992187500e+03  4  5.514333496093750e+03
-2.666666796875000e+04  5 -2.115233398437500e+04
-2.611609750000000e+06 31 -1.011914250000000e+06
 1.632256125000000e+06 32  6.203418750000000e+05
-9.892461250000000e+05 33 -3.689042500000000e+05
 5.819095000000000e+05 34  2.130052500000000e+05
-3.325197187500000e+05 35 -1.195144687500000e+05
 1.847331718750000e+05 36  6.521870312500000e+04
-4.473213550681976e-07 65  7.566840052604675e-01
 1.355519287926654e-07 66  7.566841244697571e-01
-4.046326296247571e-08 67  7.566840648651123e-01
 1.190095932912527e-08 68  7.566840648651123e-01
ex  2.061153622438557e-09
```

keine Ziffern mehr gültig. Das Ergebnis ist um 8 Größenordnungen daneben!

- Für $x = -20$ und `double`-Genauigkeit erhält man

```
-1.232613988175268e+07  27 -5.180694836889297e+06
 8.804385629823344e+06  28  3.623690792934047e+06
 1.821561256740375e-24  94  6.147561828914626e-09
-3.834865803663947e-25  95  6.147561828914626e-09
ex  2.061153622438557e-09
```

Immer noch um einen Faktor 3 daneben!

- Erst mit „vierfacher Genauigkeit“ erhält man

```
7.0937168371834023136209731491427e-42 118 2.06115362243855833927
ex 2.06115362243855782796
```

15 gültige Ziffern (bei ca 30 Ziffern „Rechengenauigkeit“).

- Was bedeutet überhaupt „Rechengenauigkeit“?
- Welche Genauigkeit können wir erwarten?
- Wo kommen diese Fehler her?
- Wie werden solche „Kommazahlen“ dargestellt und verarbeitet?

Obige Berechnungen wurden mit den Paketen `qd` und `arprec` (beide <http://crd.lbl.gov/~dhbailey/mpdist/>) durchgeführt. `qd` erlaubt bis zu vierfache `double` Genauigkeit, `arprec` beliebige Genauigkeit. Die GNU multiprecision library (<http://gmp.lib.org/>) ist eine Alternative.